

## Telttojen painot

Ohje Keski-Suomen pelastuslaitokselta

Mikäli rakennusvalvontaviranomainen ei ole antanut erityisiä ohjeita tai määräyksiä eikä käytössä ole valmistajan tai suunnittelijan laatimia ohjeita telttojen kiinnityksille, enintään 300 m<sup>2</sup> telttojen pystyttämiseen suositellaan seuraavaa:

- Rungon osat kytketään toisiinsa lukittavilla liittimillä.
- Teltan vakauttamiseen vaikuttaa muun muassa teltan rakenne, korkeus ja muoto.
- Irtopainoja käytettäessä pienten telttojen jokaisessa kulmassa on vähintään seuraavat painot:
  - o 2 x 2 m teltta 15 kg/tolppa
  - o 4 x 4 m teltta 62 kg/tolppa
  - o 5 x 5 m teltta 96 kg/tolppa
  - o 6 x 6 m teltta 139 kg/tolppa
- Minimipainot koskevat telttoja, joissa on kattopressu ja mitoittava tuulen nopeus on enintään 15 m/s. Voimakkaammalla tuulella on poistettava kattopressu tai lisättävä painoja.
- Teltat kiinnitetään maa-ankkureihin tai irtopainoihin kuormaliinoilla, joiden vetolujuus on vähintään 1000 kg. Narut tai vastaavat eivät ole luotettavia kiinnityksiä.
- Tämän ohjeen mukaisesti kiinnitetyt teltat eivät välttämättä pysy kiinnitettynä rajuilman sattuessa. Tämän vuoksi rajuilman sattuessa noudatetaan pelastussuunnitelmaan kirjattuja toimintaohjeita.